OMNITRONIC OD-5T Wandlautsprecher 100V schwarz 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 5,25"-Tieftönern und 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036920

GTIN: 4026397543605

Listenpreis: 124.95 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Wetterfester Wandlautsprecher

Das wetterfeste Wandlautsprecherpaar OD-5T verfügt über ein sehr gutes Klangbild und eignet sich ideal für Ihre Beschallungsanlagen im Innen- und Außenbereich.

Ausgestattet ist das 2-Wege-System mit einem 13,5-cm-Tieftöner, einem 1,5-cm-Hochtöner und einem 100-V-Trafo mit 4 Leistungsabgriffen.

Die Beschallungsboxen im wetterfesten Kunststoffgehäuse (IP65) haben einen neig- und schwenkbaren Montagebügel für die einfache Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln.

Features:

- 2-Wege-System mit 13,5 cm Tieftöner (5,25") und 1,3 cm Hochtöner (0,5")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Aluminiumgitter in schwarz
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 2 x Kompakt-Box, 2 x Montagebügel, 4 x Rändelschraube, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543605

Gewicht: 5,65 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 40W RMS (8 Ohm) Nominal: 16W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	80 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB
Max. Schalldruck:	101 dB (100V ELA); 108 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	170° x 170°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	2W; 4W; 8W; 16W RMS über Wahlschalter auswählbar
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	5,25" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 0,5" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 16,3 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	5,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.