

OMNITRONIC OD-5T Wandlautsprecher 100V weiß 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 5,25"-Tieftönern und 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036921

GTIN: 4026397543612



Features:

- 2-Wege-System mit 13,5 cm Tieftöner (5,25") und 1,3 cm Hochtöner (0,5")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Aluminiumgitter in weiß
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543612

Gewicht: 5,65 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.28 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 80W Nominal: 40W RMS (8 Ohm) Nominal: 16W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	80 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	89 dB
Max. Schalldruck:	101 dB (100V ELA); 108 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	170° x 170°
Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	2W; 4W; 8W; 16W RMS über Wahlschalter auswählbar
Steuerelemente:	Lautstärkeregler
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 5,25" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 0,5" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 16,3 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	5,30 kg

Lieferumfang:

2 x Kompakt-Box
2 x Montagebügel
4 x Rändelschraube
1 x Bedienungsanleitung