

OMNITRONIC ODX-208TM Installationslautsprecher 100V dunkelgrau

Wetterfester 8"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 150 W RMS

Art.-Nr.: 11036963

GTIN: 4026397723021



Features:

- Sehr ausgewogener Sound
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 20-cm-Tieftöner (8") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Leistungumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Aluminiumgitter in grau mit Akustikschaumstoff
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Logistic

EAN / GTIN: 4026397723021

Gewicht: 12,00 kg

Länge: 0.36 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 300W Nominal: 150W RMS
Frequenzbereich:	80 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	118 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 90°
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Leistungsanzapfung:	37,5W; 75W; 150W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	2300 Hz
Lautsprecher:	1 x 8" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium Konusmaterial: Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:	Grau
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 28 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,85 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
 1 x Montagebügel
 1 x Bedienungsanleitung
 6 x Schrauben
 1 x Fangseilöse
 1 x Deckel
 2 x Unterlegscheibe