OMNITRONIC VFM-210AP MK2 2-Wege Lautsprecher aktiv TWS

Art.-Nr.: 11038052

GTIN: 4026397731644

Aktive 2-Wege-Box (10") mit 90 W RMS für PA- und DJ-Anwendungen mit Audioplayer und Bluetooth

Listenpreis: 201.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- Class-A/B-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- 1 regelbarer Kombi-Eingang Mic/Line (XLR/Klinke)
- Line-Eingang, Cinch, separat regelbar
- 3,5-mm-AUX-Anschluss
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- Metallgitter in schwarz
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ

  Lieferumfang
- 1 x Kompakt-Box, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731644

Gewicht: 9,25 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.55 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Schutzklasse:	SK I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 180W Nominal: 90W RMS
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	116 dB
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Quellen-Umschalter, Klangregelung, Masterregler; Audioplayer
Status LED:	Power, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über Stereo-Cinch
Kanäle Eingang:	1 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler 1 x Stereo über Cinch oder Klinke oder Player, Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Musikformat:	MP3, WAV
Dateianzahl:	Max. 999
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten (FAT 32)
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton 1" Hornanschlussöffnung
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 34 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 55 cm
Gewicht:	8,25 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.