

OMNITRONIC MAXX-1000DSP 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-PA-System mit DSP, 1000 W

Art.-Nr.: 11038823

GTIN:



Features:

- Mobiles 2.1-System mit DSP und 1000 Watt RMS-Leistung
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, Bands und Mobildiscos
- 38-cm-Subwoofer (15") im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- 2 Satelliten mit 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 3,5-cm-Treiber (1,4")
- Satelliten mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Parallelausgang XLR L/R zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- 5 EQ-Presets mit Statusanzeigen, DSP-gesteuert
- Signal-Limiter, DSP-gesteuert
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Subwoofer im Multiplexgehäuse
- Satelliten im MDF-Gehäuse
- Gehäuse (15 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack, Metallgitter und Einbaufansch
- Subwoofer mit M20-Metallflansch zur Montage eines Satelliten
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel

Logistic

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	280 W (1/8 Power)
Verstärkerleistung:	600 W RMS + 2 x 200 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	38 cm Tieftöner (15")
Satellitenlautsprecher:	20 cm Tieftöner (8"), 3,6 cm Treiber (1,4")
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	45-150 Hz
Satellitenlautsprecher:	80-19000 Hz
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	97 dB
Satellitenlautsprecher:	95 dB
Maximaler Schalldruck:	
Subwoofer:	127 dB
Satellitenlautsprecher:	121 dB
Abstrahlverhalten:	50-100° x 55°
Anschluss:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Parallelausgang:	XLR L/R
Satelliten:	Speaker L/R
Maße (L x B x H):	
Subwoofer:	700 x 476 x 530 mm
Satellitenlautsprecher:	240 x 266 x 415 mm
Gewicht:	
Subwoofer:	35 kg
Satellitenlautsprecher:	10 kg

OMNITRONIC MAXX 2.1DSP Top 2x

Aufnahmesystem:	Ø 35mm
-----------------	--------

Lieferumfang:
