

## OMNITRONIC MAXX-1000DSP MK2 2.1 Aktiv-System

Leistungsstarke Aktiv-PA (15"-Sub, 8"-Tops) mit DSP, 1000 Watt

Art.-Nr.: 11038826

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Mobiles 2.1-System mit DSP und 1000 Watt RMS-Leistung
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit für eine Vielzahl von mobilen Beschallungsanwendungen bis hin zu mittleren Festveranstaltungen - ideal für Alleinunterhalter, Bands und Mobildiscos
- 38-cm-Subwoofer (15") im Bassreflexgehäuse liefert kraftvolle, trockene Bässe
- Zwei Satelliten mit 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 3,5-cm-Treiber (1,4")
- Satelliten mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R mit Pegelanpassung
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang
- Parallelausgang XLR L/R zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- 5 EQ-Presets mit Statusanzeigen, DSP-gesteuert
- Signal-Limiter, DSP-gesteuert
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Subwoofer im Multiplexgehäuse
- Satelliten im MDF-Gehäuse
- Gehäuse (15 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack, Metallgitter und Einbaufansch
- Subwoofer mit M20-Metallflansch zur Montage eines Satelliten
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Digitaler Signalprozessor

#### Bass

- Lenkrollen

#### Lieferumfang

### Logistic

- 1 x Bass, 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Lautsprecherkabel, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Technische Daten:

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Gesamtanschlusswert:    | 280 W 1/8 Power                                  |
| Frequenzbereich:        | 80 - 19000 Hz Topteil<br>45 - 150 Hz Bass        |
| DSP:                    | Digitaler Signalprozessor                        |
| Schaltung:              | Class D                                          |
| Gewicht:                | 55,55 kg                                         |
| Empfindlichkeit:        | 97 dB                                            |
| Max. Schalldruck:       | 126 dB                                           |
| Lautsprecher:           | 1 x 15" Tieftöner                                |
| Lautsprechertyp:        | Subwoofer                                        |
| Bauart:                 | Bassreflex                                       |
| Transporthilfe:         | Lenkrollen                                       |
| Maße:                   | Breite: 47,6 cm<br>Tiefe: 70 cm<br>Höhe: 53 cm   |
| Gewicht:                | 35 kg                                            |
| Empfindlichkeit:        | 95 dB                                            |
| Max. Schalldruck:       | 121 dB                                           |
| Lautsprechertyp:        | Kompakt-Box                                      |
| Maße:                   | Breite: 26,6 cm<br>Tiefe: 24 cm<br>Höhe: 41,5 cm |
| Gewicht:                | 10 kg                                            |
| Spannungsversorgung:    | 230 V AC, 50 Hz                                  |
| Verstärkerleistung:     | LF 600 W RMS + HF 2 x 200 W RMS                  |
| Komponenten:            |                                                  |
| Subwoofer:              | 38 cm Tieftöner (15")                            |
| Satellitenlautsprecher: | 20 cm Tieftöner (8"), 3,6 cm Treiber (1,4")      |
| Abstrahlverhalten:      | 50-100° x 55°                                    |
| Anschluss:              |                                                  |
| Line:                   | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R, Cinch L/R     |
| Parallelausgang:        | XLR L/R                                          |
| Satelliten:             | Speaker L/R                                      |
| Maße (L x B x H):       |                                                  |
| Subwoofer:              | 700 x 476 x 530 mm                               |
| Satellitenlautsprecher: | 240 x 266 x 415 mm                               |
| Subwoofer:              | 35 kg                                            |
| Satellitenlautsprecher: | 10 kg                                            |

## OMNITRONIC MAXX 2.1DSP Top 2x

Aufnahmesystem:

Ø 35mm

---