

OMNITRONIC ACS-600 Aktivsystem

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem mit 3-Kanal-Mischpult, 600 W

Art.-Nr.: 11038865 GTIN: 4026397543872



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mobiles Säulen-PA-System mit 600 Watt Leistung für DJs und Musiker
- Überzeugt mit hervorragender Sprachverständlichkeit und hoher Reichweite
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-, 2.1- oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Kabellose Steckverbindung der Komponenten im Mono-Setup mit gestackten Satelliten
- 1 aktiver 2 x 25-cm-Bassreflex-Subwoofer (2 x 10")
- 2 Fullrange-Satelliten mit 6 x 6,5-cm-Treibern (2,5")
- 130 dB max. Schalldruck (Peak)
- 2-Kanal-Verstärkersystem mit 1 x 400 W für Subwoofer und 2 x 100 W oder 1 x 200 W für Satelliten
- Effiziente Class-D-Architektur
- Integriertes 3-Kanal-Mischpult
- 1 Mono-Eingang (Kombination XLR/Klinke), umschaltbar Mic/Line
- 1 Stereo-Eingang (Cinch, Miniklinke)
- 1 Stereo-Eingang (2 x Kombination XLR/Klinke)
- Lautstärkeregler pro Kanal, Balance-, Subwoofer- und Master-Regler
- Aufnahme- und Durchschleifausgänge (XLR)
- Stabiles Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Subwoofer mit praktischem Staufach für die Satelliten, Lenkrollen und M20-Metallflansch
- Set inkl. 2 Lautsprecherkabeln für 2.1-Betrieb und 2 Taschen für die Satelliten
- Lenkrollen

Technische Daten:

Stromversorgung:

115/230 V AC, 50/60 Hz

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543872

Gewicht: 51,40 kg Länge: 0.71 m Breite: 0.48 m Höhe: 0.88 m

Sperrgut

Gesamtanschlusswert:	120 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	45 - 160 Hz
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner
Transporthilfe:	Lenkrollen
Maße:	Breite: 70,5 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 76 cm
Gewicht:	46 kg
Subwoofer:	
Ausgangsleistung:	400 W an 4 Ohm
	2 x 100 W an 8 Ohm
Woofer:	2 x 25 cm (2 x 10")
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Maße (L x B x H):	705 x 370 x 760 mm (inkl. Rollen)
1 Satellit:	
Ausgangsleistung:	100 W an 8 Ohm
Hochtöner:	6 x 6,5 cm (6 x 2,5")
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 10°/-45°
Maße (L x B x H):	100 x 107 x 718 mm
2 Satelliten:	
Ausgangsleistung:	200 W an 8 Ohm
Woofer:	12 x 6,5 cm (2,5")
Hochtöner:	12 x 6,5 cm (12 x 2,5")
Maximaler Schalldruck:	130 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Maße (L x B x H):	100 x 107 x 1436 mm
Eingänge:	
Mic/Line 1:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Line 2:	Cinch L/R, 3,5-mm-Klinke
Mic/Line 3:	2 x Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Lautsprecheranschluss:	2 x Speaker
Rec/Thru:	2 x XLR