

OMNITRONIC ACS-600 Aktivsystem

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem mit 3-Kanal-Mischpult, 600 W

Art.-Nr.: 11038865

GTIN: 4026397543872



Features:

- Mobiles Säulen-PA-System mit 600 Watt Leistung für DJs und Musiker
- Überzeugt mit hervorragender Sprachverständlichkeit und hoher Reichweite
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-, 2.1- oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Kabellose Steckverbindung der Komponenten im Mono-Setup mit gestackten Satelliten
- 1 aktiver 2 x 25-cm-Bassreflex-Subwoofer (2 x 10")
- 2 Fullrange-Satelliten mit 6 x 6,5-cm-Treibern (2,5")
- 130 dB max. Schalldruck (Peak)
- 2-Kanal-Verstärkersystem mit 1 x 400 W für Subwoofer und 2 x 100 W oder 1 x 200 W für Satelliten
- Effiziente Class-D-Architektur
- Integriertes 3-Kanal-Mischpult
- 1 Mono-Eingang (Kombination XLR/Klinke), umschaltbar Mic/Line
- 1 Stereo-Eingang (Cinch, Miniklinke)
- 1 Stereo-Eingang (2 x Kombination XLR/Klinke)
- Lautstärkereglern pro Kanal, Balance-, Subwoofer- und Master-Regler
- Aufnahme- und Durchschleifausgänge (XLR)
- Stabiles Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Subwoofer mit praktischem Staufach für die Satelliten, Lenkrollen und M20-Metallflansch
- Set inkl. 2 Lautsprecherkabeln für 2.1-Betrieb und 2 Taschen für die Satelliten
- Lenkrollen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543872

Gewicht: 51,40 kg

Länge: 0.71 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.88 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

| | |
|------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 120 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 45 - 160 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 10" Tieftöner |
| Transporthilfe: | Lenkrollen |
| Maße: | Breite: 70,5 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 76 cm |
| Gewicht: | 46 kg |
| Subwoofer: | |
| Ausgangsleistung: | 400 W an 4 Ohm 2 x 100 W an 8 Ohm |
| Woofer: | 2 x 25 cm (2 x 10") |
| Maximaler Schalldruck: | 125 dB |
| Maße (L x B x H): | 705 x 370 x 760 mm (inkl. Rollen) |
| 1 Satellit: | |
| Ausgangsleistung: | 100 W an 8 Ohm |
| Hochtöner: | 6 x 6,5 cm (6 x 2,5") |
| Maximaler Schalldruck: | 125 dB |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 10°/-45° |
| Maße (L x B x H): | 100 x 107 x 718 mm |
| 2 Satelliten: | |
| Ausgangsleistung: | 200 W an 8 Ohm |
| Woofer: | 12 x 6,5 cm (2,5") |
| Hochtöner: | 12 x 6,5 cm (12 x 2,5") |
| Maximaler Schalldruck: | 130 dB |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60° |
| Maße (L x B x H): | 100 x 107 x 1436 mm |
| Eingänge: | |
| Mic/Line 1: | Kombination XLR/6,3-mm-Klinke |
| Line 2: | Cinch L/R, 3,5-mm-Klinke |
| Mic/Line 3: | 2 x Kombination XLR/6,3-mm-Klinke |
| Lautsprecheranschluss: | 2 x Speaker |
| Rec/Thru: | 2 x XLR |

Lieferumfang: