

## OMNITRONIC PAM-150 Aktiv-PA-System

Portable 120-W-Kleinbeschallungsanlage

Art.-Nr.: 11038885

GTIN: 4026397203691



### Beschreibung:

Ein Erfolg auf der gesamten Linie, da ideales Beschallungssystem für den professionellen Promotioneinsatz "on the road" sowie für die Hobbypromotionshows

### Features:

- PA-System mit 4-Kanal-Mischpult, Verstärker und integrierter 2-Wege Lautsprecherbox
- Problemloser Transport über 2 Rollen und ausziehbaren Trolley-Griff
- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc.
- Spannungsversorgung wahlweise über 230 V, interne Akkus oder Autobatterie
- Lieferung mit 5 Meter Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
- Anschluss von bis zu zwei kabelgebundenen Mikrofonen
- Mikrofoneingang über XLR/Klinke-Einbaubuchse an der Oberseite
- Zuschaltbares und regelbares Echo für die Mikrofonkanäle
- Anschluss weiterer Line-Signalquellen über zwei Stereo-Kanäle (Cinch oder Klinke), z. B. zur Einspielung von Multi-Media-Anwendungen vom PC, Laptop oder tragbarem MP3-Player
- Integrierter 5-Band Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Inklusive 25 cm Woofer (10")
- Anschluss weiterer Komponenten über Line Out-Buchse
- Anschluss externer Lautsprecherboxen über Speaker-Ausgang (interne Lautsprecher abgeschaltet)
- Ballwurfsicheres Metallgitter

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397203691

Gewicht: 21,95 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.66 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	120,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 120 W
Frequenzbereich:	65 - 20000 Hz
Maße:	Breite: 59 cm Tiefe: 36 cm Höhe: 28 cm
Gewicht:	20,57 kg
Allgemein:	
	oder 12 V DC über internen Bleigel-Akku oder externe Autobatterie
Akkubetriebsdauer:	2-4 Stunden
Akku-Ladezeit:	7-10 Stunden
Maße (H x B x T):	590 x 360 x 280 mm
Steuerung:	
Eingänge:	
2 mono	XLR oder Klinke symmetrisch
2 stereo	Cinch oder Klinke
Ausgänge:	
1 Main Out:	Klinke symmetrisch
1 Speaker Out	Klinke symmetrisch
Lautsprechersystem:	
Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
Belastbarkeit Programm:	120 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")
Empfindlichkeit:	94 dB
Impedanz:	8 Ohm
Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS / 8 Ohm
Maximalleistung:	120 W / 8 Ohm
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Klirrfaktor:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB

## Lieferumfang: