

OMNITRONIC PAS-151A MK4 Subwoofer, aktiv, DSP

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1400 W

Art.-Nr.: 11039561

GTIN: 4026397739190



Features:

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- XLR-Ausgänge mit schaltbarem Hochpass, 120 Hz
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; KICK; DEEP
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Rollen optional

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739190

Gewicht: 33,20 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.62 m

Höhe: 0.55 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1100 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 8 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 1400W Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	38 - 200 Hz

Max. Schalldruck:	128 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; KICK; DEEP
Kühlung:	1 x Lüfter
Filter:	Hi Cut: 120 Hz; Hi Cut: 100 Hz
Aufnahmesystem:	1x M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Phasenumkehrschalter, Klangregelung, Trennfrequenz
Schutzschaltung:	Limiter; Einschalttransienten
Status LED:	Power, Peak, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium Konusmaterial: Pappe/Papier 4" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Rollen optional
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 15 mm
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 55 cm Tiefe: 46,5 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	30,45 kg

Lieferumfang:

1 x Bass
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung