

OMNITRONIC PAS-151A PRO-DSP Aktiv-Subwoofer

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 500 W RMS

Art.-Nr.: 11039630

GTIN: 4026397527452



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Aktiver High-Power-Bassreflex-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Gehäuse aus 18 mm mehrschichtig verleimtem Holz
- 1000 W Class-D-Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil
- 38-cm-Bass (15")
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Paralleler XLR-Line-Ausgang L/R
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- DSP-gesteuerter Limiter
- Phasenumkehrschalter
- M20-Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Eingearbeitete Tragegriffe
- Strapazierfähiger Strukturlack, Metallgitter, Gummifüße
- Passende Lenkrollen als Zubehör erhältlich
- Digitaler Signalprozessor
- Rollen optional

Logistic

EAN / GTIN: 4026397527452

Gewicht: 47,25 kg

Länge: 0.78 m

Breite: 0.56 m

Höhe: 0.70 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	670 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit:	Nominal: 500W RMS Programm: 1000W
Frequenzbereich:	45 - 120 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB
Max. Schalldruck:	126 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Schaltung:	Class D
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Transporthilfe:	Rollen optional
Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 59 cm
Gewicht:	42,60 kg
Basslautsprecher:	38 cm (15")
Signaleingang:	XLR L/R
Signalausgang:	XLR L/R
Bauweise:	Bassreflex
Verstärker:	Class D