# PSSO CSA-115CXB Subwoofer, schwarz

Compact-Speaker-Array-Subwoofer

**Art.-Nr.: 11040808**

GTIN: 4026397445831

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Kompakter Subwoofer für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- Schaltbare Aktivweiche
- Parallele Neutrik Speakon-Anschlüsse
- Anschluss für Top-Lautsprecher
- Gehäuse aus mehrschichtigem Multiplexholz
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Einbauflansch zur Montage eines Topteils

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397445831
Gewicht: 38,00 kg
Länge: 0.73 m
Breite: 0.53 m
Höhe: 0.76 m
Sperrgut

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 40 - 120 Hz |
| Maße: | Breite: 52 cm<br>Tiefe: 59 cm<br>Höhe: 58 cm |
| Gewicht: | 34,30 kg |
| Belastbarkeit nominal: | 400 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 800 W |
| Komponenten: | 38 cm Woofer (15") |
| Anschluss: | 2 x Speakon (Ein-/Ausgang) |
| | 1 x Speakon (Topteil) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Empfindlichkeit: | 97 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 123 dB |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Trennfrequenz: | 120 Hz |
| Maße (H x B x T): | 580 x 520 x 590 mm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.