

**PSSO CSA-228A Top, aktiv, schwarz**

Aktive Profi-PA-Lautsprecherbox mit Biamp-Verstärker, 450 W

**Art.-Nr.: 11040815**

GTIN: 4026397527643

**Features:**

- Aktives Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
- Für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Biamp-Verstärker (450 W)
- Leistungsstarkes, leichtes Schaltnetzteil mit Energiesparmodus
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe (nur 15 kg)
- Elegante Gehäuseform
- 2 x 20-cm-Tieftöner (8") und 3,5-cm-Titantreiber (1,35")
- 90° x 40° Abstrahlverhalten
- Symmetrischer XLR-Eingang
- Boxenflansch für mobilen Einsatz im Lieferumfang enthalten
- PowerCon-Netzanschluss
- Einsatz als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
- Passende Halterungen und Flughardware als Zubehör erhältlich

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397527643

Gewicht: 18,60 kg

Länge: 0,76 m

Breite: 0,42 m

Höhe: 0,40 m

**Technische Daten:**

|                  |  |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz                 |
| Frequenzbereich: | 70 - 18000 Hz                          |
| Lautsprecher:    | 2 x 8" Tieftöner                       |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box                            |
| Nennleistung:    | 450 W                                  |
| Komponenten:     | HF: 3,5 cm (1,35"), LF: 2 x 20 cm (8") |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Trennfrequenz:            | 2,5 kHz                                     |
| Abstrahlverhalten:        | 90° x 40°                                   |
| Maximaler Schalldruck:    | 119 dB                                      |
| Bauweise:                 | Bassreflex                                  |
| Gehäuse:                  | HIPS  |
| Verstärker:               | Class D                                     |
| Klirrfaktor:              | <0,05 %                                     |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB                                      |
| Dämpfungsfaktor:          | >50   |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 2 V   |
| Eingangsimpedanz:         | 40 kOhm/20 kOhm (sym./unsym.)               |
| Signaleingang:            | XLR   |
| Gesamtanschlusswert:      | 550 W                                       |
| Schutzschaltungen:        | Limiter, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss |
| LED-Anzeige:              | Power, Clip                                 |
| Gewicht:                  | 16 kg                                       |

### **Lieferumfang:**

---