

PSSO K-315HD 3-Wege-Top 1000W

PRO PA-Box 15" Woofer, 6,5" Mitteltöner, 1,4" Horn, 1000 W RMS (Biamp)

Art.-Nr.: 11041112

GTIN: 4026397483079



Features:

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
- Biamp-Betrieb
- Gehäuse aus 15 mm/18 mm Multiplex-Birkenholz
- 38-cm-Neodym-Bass (15") und 16,5-cm-Mitteltöner (6,5") mit Alu-Druckgusskorb
- 36-mm-Neodym-Hybrid-Horn (1,4") mit 72-mm-Voice Coil (2,8")
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Bassreflexsystem
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz stehend, auf Bassbox, Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In Europa entwickelt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397483079

Gewicht: 40,70 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.55 m

Höhe: 0.92 m

Sperrgut

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 1400W Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	108 dB MHF; 98 dB LF
Max. Schalldruck:	137 dB
Impedanz:	4/8 Ohm Biamp

Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Trennfrequenz:	2500 Hz 500 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 44,3 cm Höhe: 80 cm
Gewicht:	36,75 kg
	300 W RMS MHF
Komponenten:	38 cm Woofer (15"), 16,5 cm Treiber (6,5"), 3,6 cm Horn (1,4")
Anschluss:	2 x Speakon
Impedanz:	
LF:	8 Ohm
MHF:	8 Ohm
Abstrahlverhalten:	70° x 40° über 600 Hz

Lieferumfang: