

CELTO ACOUSTIQUE iFIX6 G2 2-Wege Koaxial Lautsprecher natur/weiß

Art.-Nr.: 11043563

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 120 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Montagebügel
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 1 x Mutter, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse, 1 x Schraubsteckklemme

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 480W
	Programm: 240W
	Nominal: 120W AES
Frequenzbereich:	65 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)

Max. Schalldruck:	117 dB
Abstrahlverhalten:	85° konisch
Impedanz:	12 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 2500 Hz Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 6" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Tieftön 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtön 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtön Diaphragmamaterial: Polymide
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 12 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Natur, lackiert
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	5 kg