

# CELTO HX12 2-Wege Koaxial Lautsprecher

Exklusives Design, ultimative Außenverarbeitung

Art.-Nr.: 11043641

GTIN:



## Features:

- Echte 400 W Dauerleistung
- Natürlicher Klang und unglaublich räumliche Wiedergabe
- Optimiert für einen linearen Frequenzbereich (auf und außerhalb der Achse)
- Maßgefertigter Premium-Neodym-Treiber
- 70° omnidirektionale Abstrahlcharakteristik
- Hochwertiges Gehäuse aus finnischem WISA-Birkensperholz
- 15-schichtiges Klavierlack-Finish
- Mit Montagebügel
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

## Logistic

## Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	69 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB
Max. Schalldruck:	129 dB
Abstrahlverhalten:	70° Omnidirektional

Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm Neigung variabel Montagebügel
Anschlüsse:	Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz, 12db/Okt bei LF Passiv 1400 Hz, 24db/Okt bei HF Empfohlen Tiefpass 60-120 Hz mit Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Neodymmagnet Korbmaterial: Aluminium 3" Schwingspule Tieftön innen und außen gewickelt Diaphragmamaterial: Aquaplasbeschichtete TC4 1 x 1,5" Kompressionstreiber Hochton mit Neodymmagnet 2,5" Ferrofluid-Schwingspule Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Orange, hochglänzend, 15 Schichten Klavierlack; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 40 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	18,00 kg

### Lieferumfang:

---