

# CELTO HX118S Subwoofer

Exklusives Design, ultimative Außenverarbeitung

Art.-Nr.: 11043642

GTIN:



## Features:

- Echte 1200 W Dauerleistung
- Premium 18" Neodymium-Treiber mit  $\pm 8.5$  mm linearem  $X_{max}$
- Dreifaches Kühlungssystem für möglichst geringe Leistungskomprimierung
- Aufwändig verstrebt Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Metallteile mit Titanium-Finish
- 15-schichtiges Klavierlack-Finish
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

## Logistic

## Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 2400W Nominal: 1200W RMS
Frequenzbereich:	26 - 110 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB
Max. Schalldruck:	134 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde

Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Nur im Aktivbetrieb Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt Tiefpass 80-110 Hz bei Verwendung mit HX12
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Neodymmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Birkenmultiplexholz, 25 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Orange, hochglänzend, 15 Schichten Klavierlack; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 58 cm Tiefe: 73 cm Höhe: 70 cm
Gewicht:	55,00 kg

### **Lieferumfang:**

---