

## CELTO ACOUSTIQUE VCM12 2-Wege Koaxial Monitor

Kompakter und flacher Koaxialmonitor

Art.-Nr.: 11043671

GTIN: 4026397668216



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Echte 400 W Dauerleistung
- Natürlicher Klang und unglaublich räumliche Wiedergabe
- Optimierte für einen linearen Frequenzbereich (auf und außerhalb der Achse)
- Maßgefertigter Premium-Neodym-Treiber
- Zweifacher Monitorwinkel für Nahfeld-Monitoring
- Matte Strukturlackierung in Touring-Qualität
- Mit QuickFly-System
- Mit Flugpunkten
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 18 mm, schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Werbung/Schaufenster; Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

#### Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397668216

Gewicht: 22,45 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.45 m

### Technische Daten:

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Belastbarkeit:   | Programm: 800W<br>Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich: | 69 - 18000 Hz                       |
| Empfindlichkeit: | 100 dB                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Schalldruck:  | 132 dB                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlverhalten: | 70° konisch                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impedanz:          | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufnahmesystem:    | Flansch: Ø 35mm Neigung variabel<br>QuickFly-System                                                                                                                                                                                                                          |
| Flugpunkte:        | 14 x M8 Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anschlüsse:        | Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON<br>Einbauversion (W)                                                                                                                                                                                                                     |
| Trennfrequenz:     | 1400 Hz<br>Empfohlen<br>Tiefpass 150 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus<br>Tiefpass 60-120 Hz mit Subwoofer                                                                                                                                                                     |
| Lautsprecher:      | 1 x 12" Tieftöner mit Neodymmagnet<br>Korbmaterial: Aluminium<br>3" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt<br>1 x 1,5" Kompressionstreiber Hochtון mit Neodymmagnet<br>2,8" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון<br>Diaphragmamaterial: Aquaplasbeschichtete TC4 |
| Lautsprechertyp:   | Bühnenmonitor; Koaxiallautsprecher; Kompakt-Box                                                                                                                                                                                                                              |
| Markenverwendung:  | Treiber von CELTO ACOUSTIQUE<br>NEUTRIK Steckverbindung verbaut                                                                                                                                                                                                              |
| Material:          | Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:             | Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maße:              | Breite: 50,4 cm<br>Tiefe: 42,7 cm<br>Höhe: 33 cm                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht:           | 18,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |