

CELTO PM12 G3 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Passive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber und 1200 W

Art.-Nr.: 11043683

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Entspricht DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit)
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Musikschule; Konzerte/FOH's; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios; Architektur; Mehrzweckhalle

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 2400W Programm: 1200W Nominal: 600W RMS
Frequenzbereich:	40 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	131 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Norm:	DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit),
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 10°)

Flugpunkte:	15 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz Empfohlen 40 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus 60-140 Hz mit Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 3" Schwingspule Tieftön innen und außen gewickelt 1 x 1" Annular Kompression Treiber mit Ferritmagnet 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Transmissionline
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 34,8 cm Tiefe: 40,5 cm Höhe: 62,0 cm
Gewicht:	26,25 kg

Lieferumfang:

1 x Kompakt-Box