

LAVOCE CSF061.70K 6,5" Koaxiallautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

Art.-Nr.: 12603021

150 W AES LF/35 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 92 dB LF/103,5 dB HF, 95-6000 Hz LF/1500-20000 Hz HF

GTIN:



Features:

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 300W LF Nominal: 150W AES LF Programm: 70W HF Nominal: 35W AES HF
Frequenzbereich:	95 - 6000 Hz LF 1500 - 20000 Hz HF
Empfindlichkeit:	92 dB LF; 103,5 dB HF
Impedanz:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Lautsprecher:	6,5" Tieftöner mit gemeinsam benutzter Ferritmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Polymide 1" Kompressionstreiber Hochton 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Gewicht:	2,00 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher