

LAVOCE CSF102.50K 10" Koaxiallautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

Art.-Nr.: 12603022

300 W AES LF/60 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 97 dB LF/105 dB HF, 65-4000 Hz LF/1000-20000 Hz HF

GTIN:

**Features:**

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic**Technische Daten:**

Belastbarkeit:	Programm: 600W LF Nominal: 300W AES LF Programm: 120W HF Nominal: 60W AES HF
Frequenzbereich:	65 - 4000 Hz LF 1000 - 20000 Hz HF
Empfindlichkeit:	97 dB LF; 105 dB HF
Impedanz:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Lautsprecher:	10" Tieftöner mit gemeinsam benutzter Ferritmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier 2,5" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Polymide 1" Kompressionstreiber Hochton 1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Gewicht:	4,90 kg

Lieferumfang:

1 x Lautsprecher