Relacart®
Real Sound Always

# RELACART MIPASSPORT 2 Miniaturfunksystem für Videofilmer

Drahtloses 2-Kanal-Audio-Übertragungssystem für Kameras

**Art.-Nr.: 13055238**
GTIN: 4026397699012

## Listenpreis: 272.51 €

inkl. 19% Mwst.

## Beschreibung:

Perfekter Sound zum Video

Das Relacart MIPASSPORT Mi2 ist ein voll ausgestattetes 2-Kanal-Funksystem im Miniaturformat, das optimalen Ton für Videoaufnahmen mit zwei Sprechern liefert. Die ultra-kompakten Anklemmsender mit integriertem Mikrofon in Kugelcharakteristik lassen sich direkt am Kragen befestigen oder mit externen Lavaliermikrofonen verbinden. Die Sender übertragen drahtlos ein kristallklares Audiosignal zum Empfänger, der auf den Blitzschuh einer Kamera gesteckt werden kann.

Die Übertragung erfolgt im frei verfügbaren 2,4-GHz-Band. Sender und Empfänger koppeln sich automatisch in nur 2 Sekunden nach dem Einschalten. Die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter. Die Geräte stellen den aktuellen Status auf OLED-Displays dar. Digitalkameras aber auch Tablets, Smartphones, Laptops und weitere Audiogeräte mit Miniklinkeneingang lassen ganz einfach über die mitgelieferten Audiokabel anschließen. Fellwindschutze und ein praktisches 3in1-Kabel für gleichzeitiges Laden der Geräte an einem USB-Anschluss gehören ebenso zum Lieferumfang. Das mobile Funksystem ist vielseitig einsetzbar für Interviews, Podcasts, Vlogging oder Filmsets.

## Features:

- Tragbares Komplettsystem mit 2 Sendern und 1 Empfänger
- Perfekter Videosound für Kameras, Smartphones, Camcorder, etc.
- Einfaches Befestigen an Kleidung, Kamerablitzschuh, etc.
- Ultra-kompakt und federleicht
- Aufladbare Lithium-Akkus
- Aufladen über USB-C-Buchse
- Sender mit integriertem Kondensatormikrofon in Kugelcharakteristik

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397699012
Gewicht: 0,35 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 3,5-mm-Klinken-Eingang für ein externes Lavaliermikrofon (Zubehör)
- Empfänger mit 3,5-mm-Klinkenbuchse für das Aufnahmegerät und 4-stufigem Schalter zur Pegelanpassung (0 dB, -2 dB, -4 dB, -6 dB)
- Automatisches Koppeln in nur 2 Sekunden
- Kompatibel mit iOS und Android-Geräten
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 7h
- Reichweite von bis zu 50m bei Sichtweite
- Reichweite von bis zu 50m
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Einfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Homerecording und Studios; Video- und Fotografie

**Sender**

- Richtcharakteristik: Kugelförmig

**Lieferumfang**

- 2 x Sender, 1 x Empfänger, 2 x Klinke Kabel, 1 x USB-Kabel, 2 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Typ: | Drahtlos-Komplettset |
| Stromversorgung: | 5V DC 500 mA |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 7h |
| Frequenzbereich: | 100 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >93 dB |
| Reichweite: | Bis zu 50m bei Sichtweite<br>Bis zu 50m |
| Frequenzband: | 2,4 GHz |
| Parallelbetrieb: | Max. 6 Sender |
| Displaytyp: | Einfarbiges OLED Display |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 4,4 cm<br>Tiefe: 1,9 cm<br>Höhe: 5 cm |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Sender | |
| Kapseltyp: | Elektret |
| Richtcharakteristik: | Kugelförmig |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Max. Schalldruck: | 97 dB |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 dBm |
| Anschlüsse: | Eingang: Mikrofon über 3,5 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion 2,5 V |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 0,033 kg |
| Empfänger | |
| Anzahl der Kanäle: | 2 |
| Gain: | Ausgang: -2 dB<br>Ausgang: -4 dB<br>Ausgang: -6 dB |
| Anschlüsse: | Ausgang: Mikrofon über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Gewicht: | 0,034 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.