

## PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 823-832/863-865MHz

Art.-Nr.: 13063401

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

GTIN: 4026397679502



### Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- 45 Preset-Kanäle in 5 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 26 Sender in 3 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397679502

Gewicht: 3,72 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.13 m

## Technische Daten:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                      | Empfänger                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15V DC 1500 mA                                                                                                                                                                                                 |
| Gesamtanschlusswert:      | 8 W                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                                                                                                                            |
| Anzahl der Kanäle:        | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                               |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz                                                                                                                                                                                                                            |
| Gain:                     | Mikrofon -32 dB bis +4 dB<br>Ausgang: -32 dB bis +4 dB                                                                                                                                                                                      |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenzband:             | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz                                                                                                                                                                                                        |
| Diversity:                | True-Diversity                                                                                                                                                                                                                              |
| Parallelbetrieb:          | Max. 26 Sender in 3 Bändern                                                                                                                                                                                                                 |
| Modulation:               | FM                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenzwahl:             | 45 Frequenzen schaltbar<br>In 5 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar                                                                                                                                                                   |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                    |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder                                                                                                                                                                                            |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V<br>Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W) |
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter<br>über XLR oder Klinke                                                                                                                                                                       |
| Schalter:                 | Low-Cut-Schalter                                                                                                                                                                                                                            |
| Material:                 | Metall                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe:                    | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC connect:               | , Firmware update-fähig                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE                                                                                                                                                                                                               |
| Maße:                     | Breite: 48 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 4,3 cm                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:                  | 2,91 kg                                                                                                                                                                                                                                     |

## Lieferumfang:

1 x Empfänger  
1 x Externes Netzteil  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
3 x Antenne  
2 x BNC Kabel

1 x Klinke Kabel  
1 x Adapterkabel  
4 x Fuß  
2 x Halter  
2 x Windschutz  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung  
4 x Batterie