

OMNITRONIC UHF-601 1-Kanal Funkmikrofon-System 823-832/863-865 MHz Art.-Nr.: 13063600

True-Diversity-Funksystem mit Auto-Scan, 7-Band-EQ und TFT-Farbdisplays GTIN: 4026397738674



Listenpreis: 177.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Bis zu 24 Sender in 2 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Empfänger

- Automatisches Frequenzsetup
- ID-Prüfung des Senders verhindert Fehlanwendungen und Störungen externer Funksender
- Verschiedene Benutzerfarben wählbar zur einfachen Unterscheidung
- 7-Band-Equalizer zur Klangabstimmung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Extrem geringe Latenz
- Mehrfarbiges TFT Display
- Tischpultgehäuse

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges LCD Display
- Ladezustandsanzeige

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 1 x Klinke Kabel, 2 x Montagebügel, 1 x Mikrofon, 1 x Halter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738674

Gewicht: 2,08 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Schaltbandbreite:	11 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 24 Sender in 2 Bändern
Frequenzwahl:	120 Frequenzen automatisch scanbar In 10 Gruppen
Gewicht:	1,74 kg
Empfänger	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	2 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:	1
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Diversity:	True-Diversity
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges TFT Display
Display:	Frequenz , Gruppe , Kanal , RF-Signalstärke; AF- Audio-Level , Mute
Steuerelemente:	Lautstärkeregler, Netzschalter, Encoder, Menü, Sync-Taste
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Equalizer:	Grafischer Equalizer 7-Band
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Einbautiefe:	21 cm
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 4,4 cm
Mikrofon	
Stromversorgung:	3V DC 130 mA
Kapseltyp:	Dynamisch Maße: Ø 25,4 mm

Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	-54 dB
Impedanz:	600 Ohm
RF-Ausgangsleistung:	10 mW (HI); 5 mW (LO)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Länge: 25,9 cm Durchmesser: Ø 4,95 cm
Gewicht:	0,350 kg