

OMNITRONIC UHF-602 2-Kanal Funkmikrofon-System 823-832/863-865 MHz Art.-Nr.: 13063602

True-Diversity-Funksystem mit Auto-Scan, 7-Band-EQ und TFT-Farbdisplays GTIN: 4026397738698



Listenpreis: 272.51 €
inkl. 19% Mwst.

Features:

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
 - Geeignet für große Mehrkanalanlagen
 - Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
 - UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
 - UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
 - Bis zu 24 Sender in 2 Bändern lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Empfänger**
- Automatisches Frequenzsetup
 - ID-Prüfung des Senders verhindert Fehlanwendungen und Störungen externer Funksender
 - Verschiedene Benutzerfarben wählbar zur einfachen Unterscheidung
 - 7-Band-Equalizer zur Klangabstimmung
 - Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
 - Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
 - (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
 - Extrem geringe Latenz
 - Mehrfarbiges TFT Display
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere
 - Mehrfarbiges LCD Display
 - Ladezustandsanzeige
- Lieferumfang**
- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 1 x Klinke Kabel, 2 x Mikrofon, 2 x Halter

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738698
Gewicht: 3,14 kg
Länge: 0.53 m
Breite: 0.39 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Reichweite:	Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Schaltbandbreite:	13 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 24 Sender in 2 Bändern
Frequenzwahl:	Frequenzen automatisch scanbar
Gewicht:	2,52 kg
Empfänger	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil beiliegend
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Diversity:	True-Diversity
Latenz:	< 3 ms
Modulation:	FM
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	3 x mehrfarbiges TFT Display
Display:	Frequenz , Gruppe , Kanal , AF-Audio-Level
Steuerelemente:	Lautstärkeregler pro Kanal, Netzschalter, Encoder, Menü
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über 2 x BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Equalizer:	Grafischer Equalizer 7-Band
Material:	Metall
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Einbautiefe:	21 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,5 kg
Mikrofon	
Stromversorgung:	3V DC 118 mA
Kapseltyp:	Dynamisch Maße: Ø 2,54 mm

Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW (HI); 5 mW (LO)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Display:	Frequenz , Ladezustandsanzeige , Mute , RF-Signalstärke
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Metall
Maße:	Länge: 25,9 cm Durchmesser: Ø 4,95 cm
Gewicht:	0,351 kg