

OMNITRONIC W.A.M.S-04A Drahtlos-PA-System

Kompletes Funk-PA-System

Art.-Nr.: 13106981

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Easy-to-use complete system with wireless microphone, CD player, cassette deck, amplifier and speaker-system
- Ideal for all mains independent and wireless applications like seminars, conferences, presentations, tradeshow, fashion shows, solo entertainers, weddings, sales booths, aerobics etc.
- Playback from CD or cassette with adjustable playback level
- Connection of up to three cabled mics (wireless mic and MIC 1 on channel 1)
- Switchable and adjustable echo effect for mic channels
- Connection of further Line signals via adjustable AUX IN socket, e.g. for playing multi-media applications from PC, laptop or portable MP3 player
- Switchable voice priority function for automatic attenuation of mic and aux channels
- Tone control
- Line output for connecting further PA systems
- Recording output and aux output socket for connecting further recording devices (PC, laptop, MD recorder)
- Easy transportation via telescopic trolley-handle, 2 wheels and transport handle
- CD player:
 - Pitch function
 - MP3 support
 - Comfortable track selection via skip buttons
- Auto cue function: the player automatically jumps to where the music starts
- Up to 20 tracks
- Komplettes Drahtlos-PA-System
- Einfach zu bedienende Komplettanlage mit Funkmikrofon, CD-Player, Cassettendeck, Verstärker und Lautsprecherbox

Logistic

- Ideal für alle netzunabhängigen und kabelfreien Anwendungen wie Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc.
- Wiedergabe von CD oder Cassette mit regelbarem Wiedergabepegel
- Anschluss von bis zu drei kabelgebundenen Mikrofonen (Funkmikrofon und MIC 1 gemeinsam auf Kanal 1)
- Zuschaltbares und regelbareres Echo für die Mikrofonkanäle
- Anschluss weiterer Line-Signalquellen über regelbare Eingangsbuchse (AUX IN) z. B. zur Einspielung von Multi-Media-Anwendungen vom PC, Laptop oder tragbarem MP3-Player
- Zuschaltbare Voice-Priority-Funktion zur automatischen Absenkung der Mic- und Aux-Kanäle
- Einstellung der Klangfarbe über Tone-Regler
- Anschluss weiterer Aktiv-Systeme über Line Out-Buchse
- Anschluss weiterer Aufnahmegeräte (PC, Laptop, MD-Rekorder) über Aufnahme- und Aux-Ausgang
- Problemloser Transport über ausziehbaren Trolley-Griff mit 2 Rollen und Tragegriff
- CD-Player:
- Pitch-Funktion
- MP3-Wiedergabe
- Bequeme Titelwahl über Skip-Tasten
- Auto-Cue-Funktion: der Player springt automatisch zum Startpunkt des Titels
- Bis zu 20 Titel programmierbar
- Wiedergabe über Zufallsgenerator möglich (Shuffle)
- Repeat 1 oder Repeat All Funktion
- Cassettendeck:
- Automatischer Stopp bei Bandende
- Aufnahmepegel entspricht den Regler-Einstellungen
- Lautsprechersystem:
- Ausgeglichener Frequenzgang
- Mit Bassreflexsystem
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Mit Einbaufansch zur Montage auf Boxenhochständer etc.
- Funkmikro & Drahtlos-Empfänger:
- Stationärer Empfänger mit eingebauter Teleskop-Antenne
- Betrieb mit Festfrequenz (VHF 202,950 MHz)
- LED-Indikator für Signalempfang
- Empfindlichkeit am Mikrofon einstellbar
- Set enthält Handmikrofon
- Anmelde- und gebührenpflichtig in der BRDcks can be programmed
- Random playback (shuffle)
- Repeat 1 or Repeat All function
- Cassette deck:
- Automatic stop at tape end
- Recording level depends on control settings
- Speaker system:
- Balanced frequency range
- With bass-reflex system
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille
- With flange for speaker stand installation etc.
- Wireless mic & receiver:
- Stationary receiver with built-in telescope antenna
- Operation with fixed frequency (VHF 202.950 MHz)
- LED indicator for signal input
- Adjustable mic sensitivity
- Set includes wireless microphone
- License required in Germany

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	110,00 W
Maße:	Breite: 35 cm

Tiefe: 30 cm
Höhe: 57,5 cm

Allgemein:

18 V DC über eingebauten Akku
oder optionales Netzteil

Akkutyp: 3 x 6 V/7 Ah entnehmbar

Betriebsdauer:

Akkubetrieb: 2-4 Stunden

Akku-Ladezeit: 7-10 Stunden

Maße (H x B x T): 575 x 350 x 300 mm

Gewicht: 19 kg

Steuerung:

Eingänge:

3 Mic Klinke symmetrisch/unsymmetrisch

1 Aux Klinke symmetrisch/unsymmetrisch

Ausgänge:

Line Out Klinke symmetrisch/unsymmetrisch

Aux Out Klinke symmetrisch/unsymmetrisch

Rec Out Cinch

CD-Player:

Typ: Einzel-Compact-Disc-Player

Geeignete CDs: Standard-CDs 12 cm

Quantisierung: D/A-Wandler: 1 Bit

Samplingfrequenz: 44,1 kHz

Programmspeicher: Bis zu 20 Titel

Klirrfaktor: <0,1 %

Geräuschspannungsabstand: >80 dB

Kanaltrennung: >60 dB

Frequenzbereich: 20-20000 Hz, ±1 dB

Cassettendeck:

Motor: 1 x DC-Servo

Gleichlaufschwankungen: 0,25 %

Umspulzeit: ca. 120 Sek. (C60 Cassette)

Geräuschspannungsabstand: >50 dB

Bandgeschwindigkeit: 4.8 cm/Sek.

Bias: ca. 92 kHz

Lautsprechersystem:

Belastbarkeit nominal: 2 x 30 W RMS

Belastbarkeit Programm: 100 W

Komponenten: 2 x 20 cm Woofer (2 x 8")

Empfindlichkeit: 90 dB

Maximaler Schalldruck: 95 dB

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzbereich: 80-13000 Hz

Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS / 4 Ohm
Maximalleistung:	100 W / 4 Ohm
Mindesteingangsspannung:	0,775 V
Klirrfaktor:	0,5 %
Funkempfänger:	
System:	Non-diversity, Einkanal
Trägerfrequenz:	VHF 202,950 MHz
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Geräuschspannungsabstand:	>60 dB
Eingangsempfindlichkeit:	10 dB
Dynamikbereich:	>100 dB
Modulationsverfahren:	FM
Reichweite:	ca. 50 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzbereich:	50-18000 Hz (±3 dB)
Funkmikrofon:	
Empfindlichkeit:	-100 dB bis -6 dB
Stromverbrauch:	ca. 40 mA
Lebensdauer der Batterie:	6-8 Stunden
Gewicht:	250 g