



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT EYE-15 CW/WW Zoom LED Moving-Head Wash

3in1-Moving-Head-Wash mit Zoom

- Bestückung mit 15 x 10-W-Bicolor-LED in Kalt- und Warmweiß
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Kompaktes Gehäuse
- 13, 20 oder 21 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- 5 LED-Segmente separat steuerbar (3 LEDs x 5 Segmente)
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 22-45° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Stufenlose CW/WW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positions Korrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltzerteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung

Logistic

- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Hochwertiges Sicherungsseil

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Fangseil, 1 x Verbinder

Technische Daten:

FUTURELIGHT EYE-15 CW/WW Zoom LED Moving-Head Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	280,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; RDM
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	22 - 45°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 34,4 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	12,10 kg
DMX-Kanäle:	13/20/21
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon

Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Blitzrate:	18 Hz
LED-Anzahl:	15
LED-Typ:	10-W-BCL
Abstrahlwinkel:	22-45°
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	250 x 344 x 445 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Fach mitte:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Innenmaße:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Maße:	Breite: 102,5 cm Tiefe: 60,5 cm Höhe: 72 cm
Gewicht:	41,90 kg

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	75 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	150 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	48 - 50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Montageschraube:	M10
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 3 cm Tiefe: 9 cm
Gewicht:	0,16 kg

EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Zu sichernde Last (BGV C1):	Max. 15 kg
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:	1770
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Farbe:	Silber
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Maße:	Länge: 100 cm Durchmesser: Ø 0,40 cm
Gewicht:	0,10 kg
Längengewicht:	0,0554 kg/m