



Features:

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

Logistic

- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen

QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint

QUICK-LOCK Ersatz-Splint

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34 System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 123,62 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Farbe: Alufarben

| | |
|------------------------------|--|
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm |
| Gewicht: | 8,20 kg |

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

| | |
|------------------------------|--|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Schweißverfahren: | WIG-Puls |
| Schweißmaterial: | AlMg 5 |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm |
| Gewicht: | 9,80 kg |

ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

| | |
|------------------------------|--|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Schweißverfahren: | WIG-Puls |
| Schweißmaterial: | AlMg 5 |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 25,70 cm |
| Gewicht: | 10,7 kg |

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts

| | |
|------------------------------|--|
| Aufbau: | Einfache Montage |
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm |
| Gewicht: | 6,50 kg |

ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links

| | |
|---------|------------------|
| Aufbau: | Einfache Montage |
|---------|------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Gurtrohr: | 50 mm x 2 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Strebe Durchmesser x Stärke: | 16 x 2mm |
| Maße: | Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm |
| Gewicht: | 6,45 kg |

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

| | |
|-----------|-----------|
| Gurtrohr: | 50 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Gewicht: | 0,94 kg |

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Zapfen

| | |
|-----------|-----------|
| Gurtrohr: | 50 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Gewicht: | 0,04 kg |

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatz-Splint

| | |
|-----------|-----------|
| Gurtrohr: | 50 mm |
| Farbe: | Alufarben |
| Gewicht: | 0,004 kg |

Lieferumfang:

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2000 3-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-3000 3-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-33 3-Weg-Ecke V rechts

2 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082AL-34 3-Weg-Ecke V links

2 x Verbinderset