



### Features:

#### EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flowereffekt

RGBW-Moving-Head-Flower mit großer Zoombewegung und 18 x 12-W-LED

- Ausgestattet mit 18 x 12-W-COB-LED mit RGBW-Farben, aufgeteilt in 6 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- 20 oder 40 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Farbvoreinstellungen, internes Programm, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Zoom-Bewegung durch die rotierende Linse - vom engen Einzelbeam bis zum raumfüllenden Effekt - einstellbar
- Verschiedene Muster und Bewegungsabläufe über DMX einstellbar
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 190° TILT
- PAN-Winkel zwischen 540° und 360° umschaltbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Neutrik powerCON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 18 LEDs 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

### Logistic

- Strahlen-Effekt; Beam-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6,5°

### ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-1800

PRO Flightcase für 2 x TMH FE-1800

- Innenraum aufgeteilt in drei Fächer, zwei für TMH FE-1800 und ein Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit mehrschichtig verleimtem Holz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Schaumstoffgepolsterter Innenraum
- Dreischenklig, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 Case-Klappgriffe
- 4 x BlueWheels, Durchmesser 75 mm, 2 davon mit Bremse
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Gewicht: 39,50 kg

### EUROLITE LED TMH FE-1800 Beam/Flowereffekt

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	190° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	20; 40
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	6,5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6,5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 43 cm
Gewicht:	10,45 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Belichtung für Show-Effekte

### **ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-1800**

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	38 cm x 30 cm x 35 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 38 cm x 35 cm
Innenmaße:	72 cm x 38 cm x 37 cm
Maße:	Breite: 76 cm Tiefe: 42 cm Höhe: 62 cm
Gewicht:	18,60 kg

### **Lieferumfang:**

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x XLR Kabel