

EUROLITE Set 2x LED THA-60PC + Case

2x PC-Scheinwerfer mit 60-W-COB-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000168

GTIN:



Listenpreis: 1129.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED THA-60PC Theater-Spot

Scheinwerfer mit 60-W-COB-LED (RGBW) und Plankonvexlinse, extrem leise, DMX

- Mit Plankonvexlinse
- Kompaktes Design
- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 48°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Filterrahmen

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	15,63 kg
----------	----------

EUROLITE LED THA-60PC Theater-Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	5; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	7° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 48°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 33,4 cm Breite: 19,6 cm Tiefe: 17,3 cm
Gewicht:	3,74 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Innenmaße:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 64,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	8,15 kg