



Features:

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma

- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Strahlen-Effekt; Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 mit Rollen

PRO Flightcase für 2 x TMH-X12

- Passend für zwei Geräte und Zubehör
- Zusätzliches Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- Deckel mit 2 Feststellscharnieren
- 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 41,50 kg

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 23,5mm Imagedurchmesser 15mm Shake-Effekt Gobos austauschbar

Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

DMX-Kanäle:	13; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	11,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 76,5 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 79,5 cm
Gewicht:	18,80 kg
Innenmaße (B x T x H):	705 x 380 x 400 mm
Fachmaße (B x T x H):	300 x 295 x 400 mm
Zubehörfach (B x T x H):	105 x 380 x 400 mm

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Omega-Bügel