



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED TMH-8 Moving-Head Spot

Leistungsstarker QCL-Moving-Head mit 10-W-4in1-LED von CREE

- Ausgestattet mit einer 10 W CREE Quadcolor LED mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- 14 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 230° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Gobo-Rad mit je 9 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 230°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 8 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 230° TILT
- TILT Winkel umschaltbar zwischen 230° und 180°; und 90°
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 360°; und 180°
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)

Logistic

- Gobos; Farbrad
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt
- Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°

Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

ROADINGER Flightcase 4x TMH-6/7/8/9

Truhen-Case, PRO-Version

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	19,55 kg
----------	----------

EUROLITE LED TMH-8 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	230°, 180° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung); , 90°
Max. Schwenkbewegung PAN:	540°, 360° exakte Positionierung (16-Bit- Auflösung); , 180°
Blitzrate:	1 - 10 Hz
Ausstattung:	Gobos; Farbrad
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 9 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	14; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	3,20 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x TMH-6/7/8/9

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	19 cm x 19 cm x 23 cm
Innenmaße:	38 cm x 38 cm x 23 cm
Maße:	Breite: 42,5 cm Tiefe: 42,5 cm Höhe: 32,5 cm
Gewicht:	6,75 kg