



### Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 30 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl
- <h2 class="featureSatz">PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm</h2>Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichtanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

### Logistic

## Technische Daten:

---

Gewicht: 16,85 kg

---

### EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 30m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Kabellänge:	Ca. 2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm
Material:	Metall, 4 mm
Maße:	Breite: 6 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## **EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl**

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg

### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel
- 1 x Innensechskantschlüssel