

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sw + EPS Case

4x PAR-56-Scheinwerfer mit 9 x 10-W-6in1-LED und RGBAW+UV-Farbmischung inklusive Flightcase

Art.-Nr.: 2000327

GTIN: 4026397603118



Features:

- 9 LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light ´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case</h2>Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603118

Gewicht: 17,92 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

Technische Daten:

Gewicht: 14,36 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	38°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	1,60 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Aluminiumguss, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot kurz

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Innenmaße:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Maße:	Breite: 48,5 cm Tiefe: 48,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	7,95 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung