



### Features:

#### EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Kompakter, wetterfester DMX-Strahler (IP65) mit 3 x 12-W-6in1-LED (RGBWA+UV)

- Ausgestattet mit 3 leistungsstarken 12-W-6in1-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Zur Fassadenbeleuchtung
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung
- Dimmer
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- Geschwindigkeit der Farbwechsel einstellbar
- Vorprogrammierte und programmierbare Chaser
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Display
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 3 LEDs 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

### Logistic

- Für den Außenbereich geeignet IP65

### ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x12W HCL

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

Gewicht:	18,28 kg
----------	----------

### EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 6; 9; 12; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,1 cm Tiefe: 10,2 cm Höhe: 20,6 cm

Gewicht:	2,57 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 3x12W HCL**

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	20,5 cm x 16,5 cm x 10 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 37 cm x 10 cm
Innenmaße:	59 cm x 39 cm x 12 cm
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	8,00 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Adapterkabel