

EUROLITE Set 4x LED BAR-6 QCL RGBW + 2x Soft-Bag + Controller

4x Scheinwerfer-Bar mit 6 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag und kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000405

GTIN:



Listenpreis: 570.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste

LED-Leiste (60cm) mit 6 x 4-W-4in1 QCL RGBW LED

- 6 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 2 x Montagebügel, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Universelles Softbag

- Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 4 Farben

- DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung
- 4 Scheinwerfer mit RGBW-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
- DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß und Master
- Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
- Manuelle Steuerung über 4 Fader
- 1 Fader für direkte RGBW-Farbmischung
- Regelbare Strobe-Funktion
- Blackout-Funktion
- 8 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
- Kann bis zu 20 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

Lieferumfang

- 1 x Controller, 1 x Externes Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 8,10 kg

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBW Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	33°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 60 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	1,66 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon, wasserabweisend
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 57,5 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	0,30 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
DMX-Kanäle:	Ausgabe 20
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand- alone
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	0,86 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)