

EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGBW + 2x Soft-Bags + Controller

4x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag und kompaktem DMX-Controller

Art.-Nr.: 20000407

GTIN: 4026397621075



Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>EUROLITE SB-12 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand</h2>Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 x Schulterriemen
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621075

Gewicht: 16,40 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- <h2 class="featureSatz">Kompakter DMX-Controller für 4 LED-Scheinwerfer mit jeweils max. 4 Farben</h2>DMX-Controller zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern
- Einfache Handhabung
- 4 Scheinwerfer mit RGBW-LEDs getrennt oder kombiniert steuerbar
- DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß und Master
- Verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar
- Manuelle Steuerung über 4 Fader
- 1 Fader für direkte RGBW-Farbmischung
- Regelbare Strobe-Funktion
- Blackout-Funktion
- 8 integrierte Showprogramme
- Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases
- Kann bis zu 20 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb

Technische Daten:

Gewicht: 14,20 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 24 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,5 - 24 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|--|
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 110 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm |
| Gewicht: | 2,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05RN-F |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Material: | Metall |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

| | |
|-----------------|---|
| Maximale Last: | 20 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Transporthilfe: | 1 x Schulterriemen |
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm |
| Gewicht: | 0,60 kg |

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

| | |
|----------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 10 W |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Programme: | Vorprogrammierte 8 Scenes/Chases |
| DMX-Kanäle: | Ausgabe 20 |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse |
| Maße: | Breite: 20 cm Tiefe: 11,5 cm Höhe: 5,5 cm |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Gewicht: | 0,86 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |

Lieferumfang:

4 x EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBW Leiste

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

- 1 x Controller
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung