

## EUROLITE Set 2x LED BAR-6 QCL RGBA + Soft-Bag

2x Scheinwerfer-Bar mit 6 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag

Art.-Nr.: 20000414

GTIN: 4026397621198



### Features:

- 6 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>EUROLITE SB-205 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Universelles Softbag</h2>Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397621198

Gewicht: 8,20 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

## Technische Daten:

---

Gewicht: 7,00 kg

---

### EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA Leiste

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 15 W   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)   |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion   |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                        | 6 x 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene<br>Farbmischung)  |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 2; 4; 5; 6; 9  |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by<br>LumenRadio (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain;<br>Colorchief  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 17°  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Material:                       | Aluminium; Metall  |
| Maße:                           | Länge: 59 cm<br>Tiefe: 6,5 cm<br>Höhe: 10 cm   |
| Gewicht:                        | 1,75 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm  |
| Material:                       | Metall, 2 mm   |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen  |

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **EUROLITE SB-205 Soft-Bag**

|                |  |
|----------------|--|
| Maximale Last: | 25 kg  |
| Trageschlaufe: | 2 Stück  |
| Material:      | Nylon, wasserabweisend                         |
| Farbe:         | Schwarz  |
| Maße:          | Breite: 57,5 cm<br>Tiefe: 17 cm<br>Höhe: 12 cm |
| Gewicht:       | 0,30 kg  |

---

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Lichteffect
- 2 x Montagebügel
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung