

EUROLITE Set 2x LED BAR-12 QCL RGBA + Soft-Bag

2x Scheinwerfer-Bar mit 12 x 4-W-4in1-LED inklusive Softbag

Art.-Nr.: 20000415

GTIN: 4026397621204



Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>EUROLITE SB-12 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand</h2>Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 x Schulterriemen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397621204

Gewicht: 9,50 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.41 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht: 8,40 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 4 W high-power 4in1 RGBA (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 110 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

Maximale Last:	20 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Transporthilfe:	1 x Schulterriemen
Material:	Textil
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,60 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 2 x Montagebügel
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung