



Features:

Logistic

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)

- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Multifunktional einsetzbar
- Hohe Belastbarkeit
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

EUROLITE FWH-37/70 Wandhalter für Bildschirme

Wandhalter

- Wandhalter für LCD-Monitore mit der Diagonale 939 mm (37") bis 1778 mm (70")
- Stabile Metall-Ausführung
- VESA-Standard bis 600 x 800 mm
- Neigung verstellbar -5° bis 15°
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Montageklammer für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 150 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 77,76 kg

ALUTRUSS Stahlbodenplatte rund Typ A

Gurtrohr:	50 mm
Material:	Stahl
Farbe:	Alufarben
Maße:	Höhe: 1,60 cm Durchmesser: Ø 80 cm
Gewicht:	60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg

ALUTRUS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,45 kg
Gewinde:	M8 Gewinde

EUROLITE FWH-37/70 Wandhalter für Bildschirme

Maße:	Breite: 85 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 63 cm
Gewicht:	4,50 kg
Maximallast WLL (4-fach):	60 kg
Maximallast BGV C1 (8-fach):	30 kg
VESA:	bis 600 x 800mm
Entfernung zur Wand:	83 mm
Maße (LxHxB):	850 x 630 x 95 mm

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	75 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	150 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	48 - 50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Montageschraube:	M10
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 3 cm Tiefe: 9 cm
Gewicht:	0,16 kg

ALUTRUS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

Lieferumfang:

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt- Traverse

1 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

2 x Splint

2 x Bolzen