

## EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 3 sw + Case

4x flacher Scheinwerfer mit 3 x 8-W-RGBW-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000472

GTIN: 4026397642568



### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 3 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light 'J'; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Geräuschloser Betrieb
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397642568

Gewicht: 11,97 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- <h2 class="featureSatz">Koffer-Case, PRO-Version</h2>Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 10,63 kg

### EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 16,8 cm

	Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie**

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Zubehörfach:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Innenmaße:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	4,15 kg

#### **Lieferumfang:**

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Konformitätserklärung