

EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-200

Verfolger mit 600-W-Kaltweiß-LED inklusive Verfolgerstativ PRO Version

Art.-Nr.: 20000480

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 leistungsstarke LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

PRO Version mit kugelgelagertem Kopf, Maximallast 50 kg, maximale Höhe 160 cm

- Professionelles Verfolgerstativ für mobile Lichtenanlagen
- Mit kugelgelagertem Kopf
- Massive Ausführung aus rostfreiem Edelstahl für extra Stabilität
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Höhenverstellbar

Technische Daten:

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	640 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Farbtemperatur:	6500K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 105 cm Breite: 23 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	18,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE STV-200 Verfolgerstativ, Edelstahl

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 160 cm Minimal: 110 cm
Aufnahmesystem:	M12 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Silber
Gewicht:	6,30 kg