

## EUROLITE Set 4x DMH-80 LED Spot + Case

4x PRO-Moving-Head mit 75-Watt-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000491

GTIN:



### Features:

- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 1 LED 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 16-fach rotierend; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Mehrfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit 4 Gerätefächern

### Logistic

- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

### FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Gesamtanschlusswert:            | 135 W                                                                                                                                                                                     |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                          |
| Stromausgang:                   | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion                                                                                                                                                        |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                 |
| LED-Typ:                        | 1 x 75 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)                                                                                                                                                |
| Max. Kippbewegung TILT:         | 270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                          |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | 540°, 630° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                                                                                    |
| Ausstattung:                    | Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 16-fach rotierend; Fokus motorisch                                                                                                                  |
| Farberzeugung:                  | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen                                                      |
| Gobos:                          | Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen<br>Außendurchmesser 24mm<br>Imagedurchmesser 19mm<br>Shake-Effekt<br>Gobos austauschbar<br>Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel |
| DMX-Kanäle:                     | 11; 13; 17; 18                                                                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                           |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                           |
| Kühlung:                        | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                                                                 |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon                                                                                                                                       |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 10 - 16°                                                                                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 10 - 16°                                                                                                                                                                                  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng kaltweiß (CW) 3m: 8334 lx, 6m: 2169 lx<br>Weit kaltweiß (CW) 3m: 5211 lx, 6m: 1339 lx                                                                                                 |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                   |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Displaytyp:              | Mehrfarbiges LCD Display                           |
| Maße:                    | Breite: 29,9 cm<br>Tiefe: 25,2 cm<br>Höhe: 39,8 cm |
| Gewicht:                 | 9,55 kg                                            |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche)                       |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                       |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                        |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                      |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse   |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                               |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                    |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Zubehörfach:           | 10 cm x 45 cm x 38,5 cm                      |
| Innenmaße:             | 77 cm x 45 cm x 40,5 cm                      |
| Gerätefach:            | 31,5 cm x 21,5 cm x 38,5 cm                  |
| Maße:                  | Breite: 81 cm<br>Tiefe: 50 cm<br>Höhe: 43 cm |
| Gewicht:               | 22,60 kg                                     |

#### **Lieferumfang:**

1 x Movinglight  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x XLR Kabel  
 1 x Omega-Bügel