

## EUROLITE Set 4x LED Umbrella 140 + Case

4x LED Umbrella inklusive Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000521

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED Umbrella 140

Außergewöhnlicher RGB-Eyecatcher

- DMX-steuerbarer Lichteffect-Schirm mit 114 SMD-RGB-LEDs, aufgeteilt in 7 Segmente
- 6 Segmente beleuchten das Innere des Schirms, ein Element sitzt in der Mitte des Schirms und leuchtet nach vorne
- Segmente können über DMX einzeln angesteuert werden
- Perfekt als Blickfang oder zu Dekorationszwecken für Bühnen, Shops, Schaufenster, Messestände, Hotels, Bars und Clubs
- Kann an einem Lichtstativ oder am Trussing angebracht und im Winkel verändert werden
- Einfacher Transport (kann zusammengeklappt werden) und Aufbau sowie schnelle Installation
- Bedeckt mit einem Durchmesser von 140 cm eine große Fläche
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Passende Steuereinheit im Lieferumfang enthalten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- 114 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

#### Lieferumfang

### Logistic

- 1 x Omega-Bügel, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Multipin-Kabel, 1 x Schirm

## ROADINGER Flightcase 4x LED Umbrella

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, rot, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

### EUROLITE LED Umbrella 140

|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert: | 20 W                                                                                                                                                                                        |
| Schutzart:           | IP20                                                                                                                                                                                        |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                               |
| LED-Typ:             | 114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)                                                                                                                                         |
| DMX-Kanäle:          | 6; 24                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                             |
| Kühlung:             | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung:         | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                  |
| Projektion:          | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                 |
| Maße:                | Durchmesser: Ø 140 cm                                                                                                                                                                       |
| Gewicht:             | 3,07 kg                                                                                                                                                                                     |
| Spezialprodukt:      | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen                                                                                                                                           |
| Verwendungszweck:    | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                                                                |

### ROADINGER Flightcase 4x LED Umbrella

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Maximale Last:         | 100 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 4 Stück |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück |

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Verschluss:     | Butterfly-Schloss: 2 Stück                                                |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Material:       | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm                                      |
| Farbe:          | Rot, laminiert                                                            |
| Zubehörfach:    | 98,5 cm x 12,5 cm x 20 cm                                                 |
| Gerätefach:     | 18,5 cm x 24 cm x 20 cm                                                   |
| Innenmaße:      | 92,5 cm x 36,5 cm x 20 cm                                                 |
| Maße:           | Breite: 104 cm<br>Tiefe: 43 cm<br>Höhe: 41 cm                             |
| Gewicht:        | 18,50 kg                                                                  |