


## OMNITRONIC Set BOB-10A ws + 8x BOB-4 ws

BOB-10A Subwoofer aktiv inklusive 8 x 4"-Satellitenlautsprecher BOB-4

Art.-Nr.: 20000537

GTIN: 4026397651393



### Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm weiß 2x
- <h2 class="featureSatz">2 x 4"-Satellitenlautsprecher mit Halterung für die BOB-Serie</h2>16-Ohm-Lautsprecherpaar mit 4"-Breitbandlautsprecher
- Zur Erweiterung des BOB-10A-Subwoofers für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- ABS-Kunststoffgehäuse mit M8- und M10-Gewindeeinsätzen
- Mit Montagebügel
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651393

Gewicht: 35,70 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.50 m

Sperrgut

## Technische Daten:

Gewicht: 33,00 kg

### OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv weiß

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:  | 1060 W                                                                                                                                                                                     |
| Schutzklasse:         | SK I                                                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                       |
| Belastbarkeit:        | Nominal: 300W RMS LF<br>Nominal: 2x 300W RMS HF                                                                                                                                            |
| Frequenzbereich:      | 45 - 250 Hz                                                                                                                                                                                |
| Empfindlichkeit:      | 100 dB                                                                                                                                                                                     |
| Max. Schalldruck:     | 125 dB                                                                                                                                                                                     |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor                                                                                                                                                                  |
| DSP-Presets:          | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH                                                                                                                                                                     |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                                                                                                  |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic BOB                                                                                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:       | 2x M20 Gewinde                                                                                                                                                                             |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                                                                                                    |
| Steuerelemente:       | Phasenumkehrschalter, Lautstärkeregler pro<br>Kanal, Netzschalter, Connect, Klangregelung                                                                                                  |
| Schutzschaltung:      | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung;<br>Überhitzung                                                                                                                              |
| Status LED:           | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets                                                                                                                                                   |
| Anschlüsse:           | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke<br>(W) Kombibuchse Einbauversion<br><br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W)<br><br>Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang:       | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder<br>Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler                                                                                                    |
| Lautsprecher:         | 1 x 10" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>2" Schwingspule Tiefton                                                                                         |
| Lautsprechertyp:      | Subwoofer                                                                                                                                                                                  |
| Bauart:               | Bassreflex                                                                                                                                                                                 |
| Tragegriff:           | 4 Stück                                                                                                                                                                                    |
| Material:             | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm                                                                                                                                                      |
| Farbe:                | Weiß, strukturierte Oberfläche                                                                                                                                                             |
| Maße:                 | Breite: 30 cm                                                                                                                                                                              |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
|             | Tiefe: 47 cm<br>Höhe: 43 cm |
| Gewicht:    | 17,00 kg                    |
| Kabellänge: | 3 m                         |

#### OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm weiß 2x

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Programm: 150W<br>Nominal: 75W RMS                                                                           |
| Frequenzbereich:   | 150 - 16000 Hz                                                                                               |
| Empfindlichkeit:   | 90 dB (1W/1m)                                                                                                |
| Max. Schalldruck:  | 109 dB                                                                                                       |
| Abstrahlverhalten: | 120° x 120°                                                                                                  |
| Impedanz:          | 16 Ohm                                                                                                       |
| Aufnahmesystem:    | Montagebügel                                                                                                 |
| Anschlüsse:        | Eingang: Lautsprecher über 1 x Schraubsteckklemme<br>Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher:      | 1 x 4" Kompressionstreiber Hochtון<br>1 x 1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון                        |
| Farbe:             | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                     |
| Maße:              | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 15,8 cm                                                               |
| Gewicht:           | 4,00 kg                                                                                                      |

#### Lieferumfang:

##### 1 x OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv weiß

1 x Bass  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Lautsprecherkabel  
4 x Fuß  
4 x Schrauben  
1 x Konformitätserklärung

##### 4 x OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm weiß 2x

2 x Topteil  
4 x Rändelschraube  
2 x Montagebügel  
2 x Stecker