

EUROLITE Set 4x AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX + Case mit Ladefunktion Nr.: 20000546

4x wetterfestes Uplight mit 4 x 10-W-4in1-LED inklusive PRO Flightcase mit Ladefunktion

GTIN:



Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit Zubehörfach

Logistic

- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht: 33,01 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP P-Con (Power in) gelb Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave- Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	LCD Display

Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 19,8 cm
Gewicht:	4,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Zubehörfach:	7 cm x 43 cm x 14 cm
Innenmaße:	56 cm x 43 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	15,25 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Kabellänge:	1,2 m abnehmbar

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 1 x Konformitätserklärung

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Lenkrollen
- 16 x Schrauben
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung