

EUROLITE Set 2x LED CBB-4 COB RGB Leiste + Case

2x LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000574

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- 4 leistungsstarke LEDs 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 39°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4

PRO Flightcase für 2 x Eurolite LED CBB-4

- ,
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 15,19 kg

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,3 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 12; 15; 19
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	39°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	70°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 46 cm Tiefe: 16 cm

	Höhe: 16 cm
Gewicht:	3,97 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 4 x Ø8mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4

Markenverwendung:	Markenhardware
Gerätefach:	46,5 cm x 11 cm x 17 cm
Fach mitte:	48 cm x 8,5 cm x 17 cm
Innenmaße:	48 cm x 30,5 cm x 17 cm
Gewicht:	7,25 kg