

EUROLITE Set 4x LED STP-7 Beam/Wash Bar + Case

4x LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000577

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED-Lichtleiste mit 7 LEDs für Beam- und 7 LEDs für Wash-Effekte

- 7 leistungsstarke LEDs 3 W high-power kaltweiß (CW) LEDs einzeln ansteuerbar
- 7 leistungsstarke LEDs 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Farbwahl; Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Montagebügel

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7

Truhen-Case

- ,
- Markenhardware

- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	19,00 kg
----------	----------

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	180 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 3 W high-power kaltweiß (CW) 7 x 7 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 6; 4; 10; 12; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	2°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 2° Wash-Effekt 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Wash-Effekt 71°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 14 cm
Gewicht:	3,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------

ROADINGER Flightcase 4x LED STP-7

Markenverwendung:	Markenhardware
Innenmaße:	100 cm x 37,5 cm x 15 cm
Gerätefach:	100 cm x 7,5 cm x 15 cm
Gewicht:	16,00 kg