

EUROLITE Set 8x LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw + Case

Art.-Nr.: 2000578

8x PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom inkl. Flightcase mit Rollen

GTIN:



Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Gammakorrektur einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56</p>
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit 8 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Filzbezug
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Logistic

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 82,40 kg

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminium; Metall
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Form:	Achteckig

Material:	Aluminium, 0,5 mm
Maße:	Breite: 24,8 cm Höhe: 24,8 cm Durchmesser: Ø 19,8 cm
Kabellänge:	Ca. 1,8 m
Farbe:	Schwarz
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm
Material:	Aluminium, 4 mm

ROADINGER Flightcase 8x PAR-64/ML-56

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	24 cm x 24,5 cm x 42 cm
Innenmaße:	96 cm x 49 cm x 42 cm
Maße:	Breite: 109 cm Tiefe: 57,5 cm Höhe: 68,5 cm
Gewicht:	41,70 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Filterrahmen
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung