

## EUROLITE Set 2x LED TMH-X Bar 5 Beam + Case

2x eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs inklusive PRO Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 20000605

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Eng abstrahlende LED-Moving-Bar mit 5 RGBW-LEDs (je 15 W) und endlosem TILT

- Moving Beam-Bar ausgestattet mit fünf 15-W-COB-LEDs mit RGBW-Farben
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Enger Abstrahlwinkel
- Mit Infinity-Funktion für endlose TILT-Bewegung
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 360° TILT
- Automatische Positionskorrektur für PAN
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbige Strahlen in Rot, Grün, Blau und Weiß
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Farbpresets
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Dimmer
- Control-Board mit LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 5 leistungsstarke LEDs 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

### Logistic

- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 3°
- Mehrfarbiges LCD Display

**Lieferumfang**

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

**ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X Bar 5**

PRO Flightcase für 2 x Eurolite LED TMH-X Bar 5

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Technische Daten:**

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 41,00 kg |
|----------|----------|

**EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam**

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert:      | 100 W                                                                                                               |
| Schutzart:                | IP20                                                                                                                |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:             | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                     |
| Lampenart:                | LED-Lampe                                                                                                           |
| LED-Typ:                  | 5 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)                                               |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 360° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>plus endlos                                                        |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                 |
| Blitzrate:                | 0 - 18 Hz                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:               | 16; 32                                                                                                              |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                         |
| DMX-Ausgang:              | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                         |
| Kühlung:                  | Lüfter                                                                                                              |
| Ansteuerung:              | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über<br>Mikrofon                                                                   |
| Vorprogrammiert bei:      | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                          |
| Projektion:               | Flimmerfrei                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel:                 | 3°                                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 3°                                                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 7°                                                                                                                                                                                   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 1646 lx, 6m: 532 lx<br>Grün (G) 3m: 4112 lx, 6m: 1249 lx<br>Blau (B) 3m: 1120 lx, 6m: 345 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 6739 lx, 6m: 2089 lx<br>Alle 3m: 10763 lx, 6m: 3175 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                              |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                             |
| Maße:                           | Breite: 43 cm<br>Tiefe: 19,5 cm<br>Höhe: 30 cm                                                                                                                                       |
| Gewicht:                        | 8,90 kg                                                                                                                                                                              |
| Rechtliche Spezifikationen      |                                                                                                                                                                                      |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                                                                                                                                   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                                                         |

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X Bar 5**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                       |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                        |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                      |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse   |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                               |
| Material:              | Birkenmultiplexholz                          |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Innenmaße:             | 60 cm x 48 cm x 37 cm                        |
| Gerätefach:            | 10,5 cm x 43,5 cm x 35,5 cm                  |
| Zubehörfach:           | 11 cm x 47,5 cm x 37 cm                      |
| Maße:                  | Breite: 64 cm<br>Tiefe: 52 cm<br>Höhe: 54 cm |
| Gewicht:               | 22,90 kg                                     |